

## DENSO-ALU-FOLIE

### OMSCHRIJVING

**DENSO-Alu-Folie** is een zelfklevende aluminiumfolie voor afdichting en corrosiewering.

### SAMENSTELLING

**DENSO-Alu-Folie** bestaat uit een "standard purity dead soft" aluminiumfolie, waarop is aangebracht een lijmlaag op acrylbasis. Als tussenfolie wordt gebruik gemaakt van gesiliconeerd papier.

### TOEPASSING

Afdichting van naden in luchtkanalen en isolatiematerialen, zowel thermisch als akoestisch. Extra bescherming van bovengrondse leidingen, welke zijn voorzien van een **DENSOLEEN-Coating**.

### EIGENSCHAPPEN

- grote hechtkracht
- zeer flexibel
- bestand tegen hoge temperaturen
- bestand tegen UV-licht
- mechanisch sterk
- grote chemische bestendigheid

### TECHNISCHE GEGEVENS

- dikte aluminium..... 40 micron
- dikte lijmlaag..... 90 micron
- totale dikte..... 130 micron (0,13 mm)
- treksterkte..... 110 N/25 mm
- rek bij breuk.....5%
- waterdampdoorlaatbaarheid..... < 0,001 gr.
- verwerkingstemperatuur..... van +5 °C tot +55 °C
- temperatuurbestendigheid..... van -40 °C tot +120 °C (permanent)
- hechting op staal                    na 1..... uur 14 N/25 mm  
    na 24..... uur 20 N/25 mm

### LEVERING

**DENSO-Alu-Folie** wordt geleverd op rollen van 50 m lengte. Standaardbreedte 50 mm.

Inhoud per doos: 24 rol.

# PRODUCTINFORMATIE

## DENSO-ALU-FOLIE

### OPSLAG

**DENSO-Alu-Folie** dient te worden bewaard bij kamertemperatuur en rustend op de breedte van de rol.

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

De gladde gesiliconeerde tussenfolie kan uitglijden veroorzaken. Tijdens de verwerking van de **DENSO-Alu-Folie** dient de tussenfolie derhalve zorgvuldig te worden afgevoerd.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend.  
Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**  
Nijverheidsweg 5-7  
Postbus 160  
NL-2000 AD Haarlem  
Tel.: +31 (0)23-517 24 24  
Fax: +31 (0)23-531 74 33  
K.v.K.nr.: 34037222  
E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)  
[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

Een onderneming van de Imbema Groep.

