

DENSO-BAND NORMAAL



OMSCHRIJVING

DENSO-Band Normaal is een koudverwerkbare vetbandage voor de bescherming van metaal tegen corrosie.

SAMENSTELLING

Een acryl-weefsel, aan weerszijden bezet met de bekende **DENSO** vetmassa.

TOEPASSING

Bescherming van trekankers voor damwanden, staalkabels, staal bij voorgespannen beton, bovengrondse staalconstructies etc.

EIGENSCHAPPEN

- koud verwerkbaar
- blijvend plastisch
- uitstekende hechting op metaal
- bestand tegen inwerking van chemicaliën en bacteriën
- in hoge mate waterdicht
- volkomen rotting-proof

TECHNISCHE GEGEVENS

- dikte.....± 1,2 mm
- gewicht..... ca. 1.300 gr/m²
- temperatuurbestendigheid..... -30 °C tot +40 °C
- verwerkingstemperatuur..... -10 °C tot +35 °C
- druppelpunt..... 60 °C
- elektrische isolatieweerstand..... 10⁶ Ohm/m²
- doorslagspanningsvastheid..... 5 KV per laag
- treksterkte..... 75 N/10 mm
- waterdampdiffusie..... 6 gr/m²/24 h

VERWERKING

Alvorens **DENSO-Band Normaal** aan te brengen wordt aangeraden op het goed schoon- en drooggemaakte metaal een laag **DENSO-Pasta** aan te brengen (uitstrijkvermogen 1 kg/4m²), waarna **DENSO-Band Normaal** spiraalsgewijze en onder lichte spanning wordt gewikkeld. Hierbij dient een overlapping van minimaal 50% van de bandbreedte te worden aangehouden. Tenslotte zorgvuldig glad nastrijken met de hand.

LEVERING

Op rollen met een lengte van 10 m.
Standaardbreedtes 50, 70, 100, 150, 200 en 250 mm.

VERPAKKING

In kartonnen dozen, inhoud:

- Breedte 50 mm.....12 rollen
- Breedte 70 mm.....8 rollen
- Breedte 100 mm.....6 rollen
- Breedte 150 mm.....4 rollen
- Breedte 200 mm.....4 rollen
- Breedte 250 mm.....2 rollen

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

