

DENSO-BAND PE (MET GASTEC QA)



OMSCHRIJVING

DENSO-Band PE is een koudverwerkbare vetbandage voor de bescherming van metaal tegen corrosie.

SAMENSTELLING

Een dubbel geïmpregneerde synthetische inlage (non-woven), aan weerszijden bezet met de bekende **DENSO vetmassa** op petrolatumbasis en aan de bovenzijde afgedekt met polyetheen-folie.

TOEPASSING

Bescherming van ondergrondse stalen dienstleidingen voor gas en water, trekankers voor damwanden, staalkabels, bescherming van het staal bij voorgespannen beton etc.

EIGENSCHAPPEN

- zeer goede anti-corrosieve eigenschappen
- blijvend plastisch
- uitstekende hechting op metaal
- bestand tegen inwerking van chemicaliën en bacteriën
- in hoge mate waterdicht
- grote mechanische sterkte

Mits bewaard in originele verpakking is **DENSO-Band PE** onbeperkt houdbaar.

Een coating, opgebouwd uit 2 lagen **DENSO-Band PE** (één wikkeling met min. 50% overlap) voldoet aan de eisen volgens DIN 30672, klasse A bij een temperatuur tot +30 °C.

TECHNISCHE GEGEVENS

- dikte afdekfolie.....0,15 mm
- totale dikte..... 1,2 mm
- gewicht..... ca. 1.350 gr/m²
- temperatuurbestendigheid.....-30 °C tot +40 °C
- verwerkingstemperatuur..... -10 °C tot +35 °C
- druppelpunt.....60 °C
- treksterkte..... 75 N/10 mm
- waterdamp en zuurstofdiffusie.....in zeer hoge mate dicht

PRODUCTINFORMATIE

DENSO-BAND PE (MET GASTEC QA)

VERWERKING

Alvorens **DENSO-Band PE** aan te brengen wordt aangeraden op het goed schoon- en drooggemaakte metaal een laag **DENSO-Pasta** aan te brengen (uitstrijkvermogen 1 kg/4 m²), waarna **DENSO-Band PE** spiraalsgewijs en onder lichte spanning wordt gewikkeld; met de foliezijde naar boven. Hierbij dient een overlapping van minimaal 50% van de bandbreedte te worden aangehouden. Tenslotte zorgvuldig met de hand, in de lengte lopend, volgens wikkelrichting, gladstrijken.

LEVERING

Op rollen met een lengte van 10 m.
In de standaardbreedtes 50, 70, 100, 150 en 200 mm.

VERPAKKING

Breedte 50 mm.....	12 rollen per kartonnen doos
Breedte 70 mm.....	8 rollen per kartonnen doos
Breedte 100 mm.....	6 rollen per kartonnen doos
Breedte 150 mm.....	4 rollen per kartonnen doos
Breedte 200 mm.....	4 rollen per kartonnen doos

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte doch zijn op generlei wijze juridisch bindend.
Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

