

IMBEMA-REPARATIEASFALT

OMSCHRIJVING

IMBEMA-Reparatieasfalt is een koudverwerkbaar asfaltmengsel van bitumen en split verrijkt met speciale toeslagstoffen. Deze samenstelling zorgt ervoor, dat **IMBEMA-Reparatieasfalt** snel kan worden verwerkt met uitstekende resultaten. Bovendien is dit product direct na verwerking geschikt voor gebruik. De goede hechting aan het asfalt en de grote mechanische sterkte zorgen voor een afdoende reparatie. **IMBEMA-Reparatieasfalt** kan worden geleverd in de kleuren zwart en rood.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	zwart
Gradatie	0/6 mm, tot 60 mm diepte
Verwerkingstemperatuur	van -40 °C tot +60 °C (ook op een vochtige ondergrond)
Verpakking	emmers van 20 kg, 33 emmers per pallet

Kleur	rood
Gradatie	0/5 mm, tot 60 mm diepte
Verwerkingstemperatuur	van -40 °C tot +60 °C (ook op een vochtige ondergrond)
Verpakking	in blikken van 25 kg, 24 blikken per pallet



Ideaal voor reparaties van gaten in het wegdek



Snelle verwerking



Direct na verwerking geschikt voor gebruik

EIGENSCHAPPEN

- Koudverwerkbaar
- Ideaal voor reparaties van gaten in het wegdek
- Snelle verwerking
- Lage materiaal- en verwerkingskosten
- Na verwerking direct geschikt voor gebruik
- Oplosmiddelvrij dus milieu- en verwerkingsvriendelijk

VERWERKING

Voor de verwerking van **IMBEMA-Reparatieasfalt** wordt geadviseerd gebruik te maken van de **IMBEMA-Reparatieasfalt Stamper**. Deze is voorzien van een ingebouwde stelveer ter voorkoming van blessures in het bovenlichaam. De reparatieplekken afstrooien met zand.

OPSLAG

IMBEMA-Reparatieasfalt dient vorstvrij te worden opgeslagen. Dit product is ca. 12 maanden houdbaar.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl