

DENSOLEEN N10



OMSCHRIJVING

DENSOLEEN N10 is een koudverwerkbare wikkelband voor corrosiewering en afdichting.

SAMENSTELLING

DENSOLEEN N10 bestaat uit butylrubber met een dikte van 1,0 mm. In de band is als zg. rekbegrenzing een dunne kunststoffolie aangebracht.

TOEPASSING

Afdichting bij de invoer van kabels in de hals van kabelmoffen. Bescherming tegen corrosie van stalen dienstleidingen en hulpstukken.

EIGENSCHAPPEN

- koudverwerkbaar
- volkomen dichte bekleding, ook ter plaatse van de overlap
- niet aan veroudering onderhevig
- reukloos en bevat geen stoffen die de smaak van water kunnen beïnvloeden
- grote elektrische weerstand
- bestand tegen zuren, logen, zoutoplossingen en alle in de bodem voorkomende agressieve stoffen
- wortelingroeiwerend

DENSOLEEN N10 lost op in alifatische, aromatische en gechloroerde koolwaterstoffen, zoals bv. benzine, petroleum, minerale oliën, benzol, tetrachloorkoolstof en trichloor-eathyleen.

TECHNISCHE GEGEVENS

- totale dikte..... ca. 1,0 mm
- soortelijk gewicht..... 1,6 kg/dm³
- doorslagspanningsvastheid..... min. 5 kV per mm laagdikte + 5 kV extra
- temperatuurbestendigheid..... +60 °C
- verwerkingstemperatuur..... -10 °C tot +50 °C

DENSOLEEN N10

VERWERKING

Roest, vuil en vocht dienen zorgvuldig van het te beschermen oppervlak te worden verwijderd. Hierna dient op het te bekleden metaaloppervlak, alsmede op de eventueel aanwezig fabrieksmatig aangebrachte bekleding over een breedte van ca. 10 cm een laag **DENSOLEEN-Primer HT** te worden aangebracht. Na een droogtijd van ca. 5 tot 10 minuten (afhankelijk van de temperatuur) wordt de **DENSOLEEN N10** spiraalsgewijs en onder lichte spanning over de primerlaag gewikkeld. Afhankelijk van de voorschriften dient **DENSOLEEN N10** met min. 50% overlap in één of meer wikkelingen te worden aangebracht en te worden afgewerkt met één of meer wikkelingen **DENSO-Folie**.

LEVERING

Densoleen N10 wordt geleverd op rollen met een lengte van 15 m.
Standaardbreedtes 50 en 100 mm.

Inhoud per doos:

Breedte 50 mm: 12 rollen

Breedte 100 mm: 6 rollen

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

