


**BEUGELS VOOR AANBOORZADELS**



Diameter DN	Geschikt voor leidingsoorten			Beugelopschrift					
	Staal	Gietijzer	AC	Diameter-bereik beugels	Controlemaat L	DN	Leidingsoort		
*50	•	•	•	60 - 70	330	50	ST	G	AC
*65	•	•	•	70 - 82	360	65	ST	G	AC
*80	•	•	•	89 - 108	400	80	ST	G	AC
*100	•	•	•	102 - 130	450	100	ST	G	AC
*125	•	•	•	132 - 158	520	125	ST	G	AC
*150	•	•	•	159 - 185	595	150	ST	G	AC
175	•	•	-	185 - 210	685	175	ST	G	
200	•	•	-	210 - 235	760	200	ST	G	
*200	-	•	•	219 - 244	785	200		G	AC
*250	•	•	-	264 - 288	905	250	ST	G	
250	-	-	•	288 - 310	975	250			AC
*300	•	•	-	316 - 340	1055	300	ST	G	
300	-	-	•	335 - 360	1130	300			AC
*350	•	•	-	355 - 380	1155	350	ST	G	
350	-	-	•	385 - 408	1250	350			AC
400	•	•	-	406 - 429	1300	400	ST		
*400	•	•	-	415 - 440	1325	400	ST	G	
400	-	-	•	450 - 475	1425	400			AC
*450	•	•	-	467 - 485	1480	400	ST	G	
450	-	-	•	496 - 520	1570	450			AC
*500	•	•	-	518 - 535	1630	450	ST	G	
500	-	-	•	578 - 600	1810	500			AC
*600	•	•	-	620 - 640	1945	600	ST	G	
600	-	-	•	680 - 700	2120	600			AC

\* Bij bestelling zonder verwijzing naar de leidingsoort resp. zonder opgave van de buitendiameters wordt het aanboorzadel met beugel standaard geleverd volgens de met een \* aangegeven diameters.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)

[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

