

## TOK-DUR



### OMSCHRIJVING

TOK-DUR is een afwerkmasa voor asfaltreparatie.

### SAMENSTELLING

Een tweecomponentig materiaal op basis van acrylhars.

### TOEPASSING

Met TOK-DUR kan een sterke bescherm laag worden aangebracht op asfaltdekkingen. Speciaal geschikt voor het overbruggen bij kleine scheuren en voor het egaliseren bij geringe oneffenheden. Tevens geschikt voor betonvlakken, waarbij het gebruik van een hechtprimer echter noodzakelijk is.

### EIGENSCHAPPEN

- grote slijtvastheid en uitstekende hechting
- grote elasticiteit en geringe krimp
- weersbestendig en lange levensduur
- bestand tegen chemische invloeden
- snelle uitharding

### TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur..... grijs  
 Volumegewicht..... 1600 kg/m<sup>3</sup>  
 Gehalte aan vaste stoffen..... 100%  
 Vlampunt..... +10 °C  
 Potlife..... ca. 10 minuten



### LEVERING

TOK-DUR wordt geleverd in standaardbussen van 7 kg (component A) en in bussen van 70 gram (verharder, component B). Mengverhouding A : B = 100 : 1 (gewichtverhouding).

### VERWERKING

Zie separaat verwerkingsadvies.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)

[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

