

DISTIXX®-FLENSBESCHERMERS



OMSCHRIJVING

DISTIXX®-Flensbeschermers zijn zelfklevende rubberen flensbeschermers.



SAMENSTELLING

DISTIXX®-Flensbeschermers zijn vervaardigd van hoogwaardig rubber en voorzien van een speciaal ontwikkelde lijmlaag.

TOEPASSING

De **DISTIXX®-Flensbeschermers** zijn speciaal ontwikkeld voor de bescherming van o.a. flenzen, afsluiters en hulpstukken gedurende de opslag, het transport, het verven en het (zand)stralen.

EIGENSCHAPPEN

- zelfklevend, laat geen zelfklevende resten achter na verwijdering
- geen vervorming, sterke kleefkracht
- volledige bescherming tegen o.a. stof, vuil, vocht, ongedierte, weersinvloeden
- bestand tegen (zand)stralen
- olie-, ozon- en weersbestendig
- vrij van chloride
- snelle, gemakkelijke en professionele methode om holle ruimtes te beschermen

DISTIXX®-FLENSBESCHERMERS

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschappen	Eenheid	Waarde	Norm
Hardheid	° Shore A ° IRHD	70 +5 70 +5	ASTM 2240 ISO 48
Treksterkte	MPa	minimaal 5,0	ISO 37
Rek bij breuk		minimaal 150%	ISO 37
Scheursterkte	N/mm	minimaal 20	ISO 34 C
Volumieke massa	kg/m ³	ca. 1400	
Blijvende indrukking na belasting 24 h @ 70 °C		maximaal 30%	ISO 815
Gebruikstemperatuur	°C	-15 tot +70	
Verandering bij veroudering hardheid treksterkte rek bij breuk	h @ °C ° IRHD	72 @ 100 +10 -20% maximaal -35% maximaal	ISO 188
Volumeverandering in vloeistof SIS B 72 h @ 23 °C ASTM/SIS 1 72 h @ 100 °C IRM 903 72 h @ 100 °C loodvrije benzine 72 h @ 23 °C vloeistof F, 72 h @ 23 °C		+30% maximaal -10% maximaal +20% maximaal +20% maximaal +20% maximaal	SS-ISO 1817
Bestand tegen ozon 30 °C @ 50 pphm @ 96 h		<5 % rek minimaal	SS 16 22 10
Kleur		zwart	

LEVERING

DISTIXX®-Flensbeschermers zijn leverbaar in diverse afmetingen en vormen en in de diameters tot 2.700 mm.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

