

# BERA GRAVEL FIX



Imbema Denso B.V.  
Nijverheidsweg 5-7  
Postbus 160  
NL-2000 AD Haarlem  
Tel.: +31 (0)23-517 24 24  
Fax: +31 (0)23-531 74 33  
K.v.K.nr.: 34037222  
E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)  
[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

Een onderneming van de Imbema Groep.



Nr.: 581.106/10.02





**BERA Gravel Fix is de ideale oplossing voor landschapsarchitectuur. Door toepassing van de volledig recyclebare polypropyleen honingraatplaten worden stabiele en waterdoorlatende halfverhardingen gerealiseerd.**

**TOEPASSING**

BERA Gravel Fix functioneert als een halfverharding met uitstekende drainage. BERA Gravel Fix wordt met name toegepast voor stabiele en sterke grindpaden, parkeerterreinen, oprijlanen, begraafplaatsen, wandel -en fietspaden.



**TECHNISCHE GEGEVENS**

Afmetingen per plaat (l x b x h)	1176 x 764 x 32 mm
Celmaat	42 mm
Gewicht per plaat	1,38 kg
Gewicht per m <sup>2</sup>	1,53 kg
Aantal m <sup>2</sup> per pallet	63 m <sup>2</sup>
Aantal platen per pallet	70 platen
Afmetingen pallet	120 x 80 x 240 cm
Celstructuur	Hexagonaal
Materiaal	Polypropyleen (recyclebaar)
Geotextiel	30 g/m <sup>2</sup>
Kleur	Melkwit of zwart
Belasting, onge vuld bij 20°C	max. 120.000 kg/m <sup>2</sup>
Belasting, gevuld bij 20°C	max. 300.000 kg/m <sup>2</sup> , afhankelijk van type en verwerking vulling
Productietechnologie	Spuitgieten
Productiestandaards	ISO 9001, 16949 Lloyds, REACH
Productielocatie	Europese Gemeenschap

**EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN**

**De sterke polypropyleen honingraatstructuur biedt de volgende voordelen:**

- + Maximale flexibiliteit met standaardformaat van nominaal 1,2 x 0,8 m, met hoogte van 32 mm
- + Platen zijn op maat te zagen of te slijpen met behoud van de sterke honingraatstructuur (o.a. bij bomen, struiken of hekwerken)
- + Specifiek kunststofspuitgiet-proces waarborgt een consistente wanddikte van het materiaal
- + Wanddikte in trapeziumvorm is bovenin 0,8 mm en onderin 1,4 mm
- + De honingraatstructuur heeft een constante celgrootte van 42 mm
- + BERA Gravel Fix wordt standaard geleverd met een anti-worteldoek in een extra sterke uitvoering van 30 g/m<sup>2</sup> met behoud van een optimale waterafvoer
- + Hoge chemische resistentie
- + Eenvoudig en snel te verleggen zonder speciaal gereedschap
- + Ultrasoonlasprocédé zorgt voor interne sterkte, vooral in horizontale richting

