

IMBEMA LICHTGEWICHT STEPELSCHOTTEN

OMSCHRIJVING

Het IMBEMA lichtgewicht stempelschot is een speciaal ontwikkelde lichtgewicht composietconstructie, bestemd voor het afstempelen van mobiele kranen, betonpompen en vouwkranen. De boven- en onderhuid van de sandwich is verlijmd op WBP plywood (dikte 10 mm), versterkt met thermohardende glas/epoxy-laminaten. De bovenhuid is voorzien van een kurk-rubber anti-sliplaag verlijmd met een twee-componenten PU-lijm.

De stempelschotten zijn geschikt voor alle soorten ondergrond. De schotten zijn voorzien van een speciale kurkrubber deklaag voor een anti-slipwerking bij nat weer. Het plywood is geïmpregneerd met epoxy teneinde inwerking van vocht te voorkomen. De grotere maat stempelschotten zijn voorzien van RVS handgrepen, de kleinere stempelschotten zijn voorzien van PP handgrepen.

Een lichte oplossing voor een zwaar probleem!



IMBEMA lichtgewicht stempelschotten zijn standaard verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

Formaat (l x b x h)	Gewicht	Max. toelaatbare druk
240 x 120 x 10,5 cm	144 kg	100 kg/cm ²
220 x 110 x 10,5 cm	117 kg	100 kg/cm ²
200 x 100 x 10,5 cm	96 kg	100 kg/cm ²
100 x 100 x 6,5 cm	36 kg	80 kg/cm ²
100 x 80 x 6,5 cm	29 kg	80 kg/cm ²
80 x 80 x 6,5 cm	23 kg	80 kg/cm ²
60 x 60 x 6,5 cm	13 kg	80 kg/cm ²
40 x 40 x 6,5 cm	5 kg	80 kg/cm ²

Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.

De stempelschotten dienen volgens voorschrift te worden gebruikt.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl