

IMBEMA-BERMPLAAT**HOOFDSTUK 31.
WEGVERHARDINGEN**

Speciaal element voor wegbermen

IMBEMA-BERMPLAAT**Eisen**

Aanbrengen van oppervlakteverharding met speciale elementen.
Oppervlakteverharding met speciale elementen uit HD-PE recycalaat voor wegbermen.
Wegbermen op aanwezige puinondergrond opbouwen (leveren en plaatsen).
Ondergrond eventueel met steengranulaat 0/16, 0/22 resp. 0/32 mm verbeteren.

Type

Leveren van IMBEMA-Bermplaten of gelijkwaardig.
IMBEMA-BERMPLAAT (monsters moeten getoond worden in combinatie met certificaat DIN ISO 9001).

Producent: Ritter GmbH
Leverancier:
Imbema Denso B.V.
Nijverheidsweg 5-7
2031 CN Haarlem
Telefoon: 023-5172424
Telefax: 023-5317433
e-mail: info@imbemadenso.nl
internet: www.imbemadenso.nl

Plaat met afmetingen 800x400x50 mm (geplaatst 770x400x50 mm).
Verbinding aan de korte zijde met het haaksysteem voor de fixatie van de platen in alle richtingen.

Verwerking

Asfaltrand afzagen. Afhankelijk van grondslag en verkeersbelasting 25-50 cm puinfundering storten.
Puinundering in twee lagen opbouwen, tussentijds verdichten. Een laag van 5 cm straatzand aanbrengen. IMBEMA-Bermplaten aanbrengen: legrichting tegen de rijrichting in. Aantrillen, opvullen met bermgrond en trillen.

Materiaal

Gerecycled HD-PE
100% recyclebaar
UV-gestabiliseerd
Zwart gekleurd

Toelaatbare belasting ca. 2650 kN/m².

Eigenschappen

Voorzien van bodemkruisen.
Vakkenstructuur ter bevordering van de stijfheid.
Geen starre verbinding teneinde zetting op te vangen en hoekverdraaiing mogelijk te maken (R>6,5m).

Vulmateriaal

Steenachtig mengsel korrel 0/16 resp. 0/22 mm.
Vulling dient verdicht te worden en overtollig materiaal afgevoerd.

Definitieve positie van de elementen ca. 0,5 cm beneden de bovenkant van de rijbaan. De inbouwvoorschriften van de fabrikant zijn in acht te nemen.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

