

AWADUKT THERMO LUCHT-AARDWARMTEWISSELAAR

Lucht-aardwarmtewisselaar voor aangename warmte in de winter en koelte in de zomer. Bestaat uit gladde volwand PP-buizen met antibacteriële binnenlaag en hulpstukken uit PP, een luchtaanzuigtoren met filter, een muurdoorvoer voor de waterdichte doorvoering van de buis door de huismuur en een condensafvoer door middel van een condensverzamelput (buitenshuis) of een condensafvoerstuk (binnenshuis).

- De buizen uit PP-HM zijn reeds voorzien van een mof (Safety Lock) met een elastomeer dichtring uit SBR volgens EN norm 681-1, in aansluiting op DIN EN 1852. De buizen zijn vervaardigd zonder toevoeging van vulstoffen uit RAU-PP antibacterieel.
Warmtegeleiding $\geq 0,28W/(m^*K)$
Kleur: DN/OD 200 lichtblauw en binnenzijde aluminiumgrijs. Andere afmetingen oranjebruin.

AFMETINGEN

DN	Buitendiameter (mm)	Min. wanddikte (mm)	Gewicht (kg/m)	Lengte (m)
200	200	7,3	4,4	1 - 3 - 6
250	250	9,1	6,8	1 - 3 - 6
315	315	11,4	10,7	1 - 3 - 6
400	400	14,5	16,1	3 - 6
500	500	18,1	25,2	3 - 6

- De hulpstukken uit PP zijn reeds voorzien van een mof met elastomeer dichtring uit SBR volgens EN norm 681-1. De hulpstukken zijn vervaardigd zonder toevoeging van vulstoffen uit RAU-PP.
Kleur van de hulpstukken: azuurblauw.
- RVS aanzuigtoren met luchtfilter G4 of F6/G2, corrosiebestendig.
Aansluiting DN/OD 200-500, passend voor AWADUKT Thermomof DN/OD 200-500.
- Condensafvoersysteem voor woningen met kelder (binnenshuis) bestaande uit een lichtblauwe aftakking 90° in PP (DN/OD 200-500/40) en grijze kogelsifonaansluiting DN40.
- Condensafvoer voor niet onderkelderde huizen (buitenshuis):
PP put DN/OD 315, hoogte 2,5 m met vlakke bodem, 1 aansluiting DN/OD 200, gietijzeren afdekking DN/OD315.
- Muurdoorvoer DN/OD 200-500 lengte 240 mm.



Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl