

RITTER GRAVELGRID**Eisen**

Het aanbrengen van witte gesloten HDPE-grindplaten (afmetingen bruto 1180 x 600 x 30 mm), fabrikaat Ritter. Platen met een koppeling op de korte en de lange zijde, die zetting door stijgende en dalende temperatuur kunnen opvangen. De onderzijde van de plaat is afgesloten met hetzelfde materiaal voorzien van drainagesleuven en bodemkruizen ten behoeve van respectievelijk grond-scheiding, waterafvoer en bodemverankering. Verleggen in halfsteens verband in de rijrichting. Halfsteens zagen aangegeven op de onderzijde van de plaat. Plaatbelasting ongevuld 150 ton/m² en gevuld meer dan 500 ton/m². Maximaal 5% afschot zonder additionele verankering.

Type

Leveren van Ritter GravelGrid platen of gelijkwaardig

Leverancier: Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

2031 CN Haarlem

Telefoon 023-5172424

Telefax: 023-5317433

E-mail: info@imbemadenso.nl

Internet: www.imbemadenso.nl

Afmeting netto aangebracht ca. 1139 x 570 x 30 mm = 0,65m²

Verbruik per m² : 1,54 platen

Verwerking

Platen aanbrengen op een verdicht zandbed van 5 cm als stellaag in halfsteens verband.

Het gebruik van een geotextiel is niet noodzakelijk in verband met de reeds afgesloten onderzijde.

Het cunet moet gemaakt zijn volgens de voor deze toepassing geldende normen als zou er een normale open verharding worden aangebracht.

De platen vervolgens vullen met bij voorkeur gebroken materiaal met de gradatie 2/5 of 5/8 (maximaal 11 mm). De platen maximaal 20 mm boven de rand vullen met het gekozen grind.

Na vulling op de gewenste hoogte kan het volledige pakket afgetrild worden met een trilwals.

Kantopsluitingen worden geadviseerd, teneinde een goede scheiding tussen gras- en grindpad, grindpad en bloemenperk, alsmede grindpad en overige verharding te bewerkstelligen.

Materiaal

Gerecycled HDPE

100% recyclebaar

Vulvolume ca. 28 l/m²

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

