

HAWLE-FLENSAFSLUITSTUK, TYPE 373

OMSCHRIJVING

Een stalen flensafsluitstuk voor het aanboren onder druk bij het plaatsen van hydranten, afsluiters of voor het maken van aftakkingen. Afsluiting door middel van RVS-spion of steekmes type 840 voor DN65 of DN80; deze dienen apart te worden besteld.

TECHNISCHE GEGEVENS

Materiaal

Huis met afdekplaat.....staal, epoxy-poedercoating

Schroefdraadbouten.....roestvrijstaal, A2

Flensafdichting..... geïntegreerde O-ringafdichting

Medium.....drinkwater, afvalwater

Werkdruk..... max. 16 bar

DN	Buitendiameter	Binnendiameter	Vrije uiteinde bouten	Dikte flensafsluitstuk	Gewicht
80	200 mm	80 mm	50 mm	38 mm	6,9 kg

LEVERING

HAWLE-Flensafsluitstuk wordt standaard geleverd in DN80.

Tevens is op aanvraag DN65 te leveren.



Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl