

ONDERDELEN BLAZENZETAPPARAAT

Blazenzethuis

Blazenzethuis voorzien van een mogelijkheid van drukmeting door middel van een kogelkraan of snelkoppeling. Geschikt voor leidingen van 1"-1¼" en 1½"-2½".



Manometerunit

De uitvoering 1,6 bar is voor controle van de gasdruk in de leiding. De uitvoering 4 bar wordt gebruikt bij het oppompen van de afsluitblaas.



RVS Blazenlans

RVS blazenlans voor leidingen van 1" tot 1¼".
RVS blazenlans voor leidingen van 1½" tot 2½".
De handgreep geeft de richting aan van de afsluitblaas.



Afsluitblazen

Deze kunnen worden geleverd in de maten 1"-1¼" en 1½"-2½".



Handpomp

Voor het oppompen en het laten leeglopen van de blazen door middel van een speciale sleutel.



Aanbooras voor kunststof leidingen

Aanbooras met een vaste aansluiting, geschikt voor leidingen van 1"-1¼" met frees Ø 19 mm en voor leidingen van 1½"-2½" met frees Ø 30 mm.



Aanbooras voor stalen leidingen

Aanbooras met een vaste aansluiting, geschikt voor leidingen van 1"-1¼" met gatzaag Ø 19 mm en voor leidingen van 1½"-2½" met gatzaag Ø 30 mm.



Gatzaag

Voor de aanbooras voor stalen leidingen wordt een gatzaag gebruikt van 19 of 30 mm.



ONDERDELEN BLAZENZETAPPARAAT

Plugas voor kunststof

Voor het plaatsen van de plug in het aanboorzadel.
Geschikt voor leidingen van 1"-1¼" en 1½"-2½".



Plugas voor staal

Voor het plaatsen van de plug in het aanboorzadel.
Geschikt voor leidingen van 1"-1¼" en 1½"-2½".



Magneetstang

Voor het verwijderen van aanboorslijpsel. Kan worden geleverd in de maten 1"-1¼" en 1½"-2½".



Ratels voor boorassen

Ratels met of zonder aandrukknop.



Aandrukknop

Zwart kunststof.



Aanboorzadel

Te leveren voor kunststof leidingen in de afmetingen
Ø 20 mm t/m Ø 63 mm.



Weldolets voor stalen leidingen

Kan worden geleverd in de afmetingen 1"-1¼" en
1½"-2½".



Tevens zijn afwijkende uitvoeringen leverbaar.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.