

MAXIFIT-KOPPELINGEN, -KOPPELINGEN EXTRA, -FLENSADAPTERS, -VERLOOPKOPPELINGEN EN -EINDKAPPEN



OMSCHRIJVING

MAXIFIT-Koppelingen en -Verloopkoppelingen voor het verbinden van alle soorten leidingen van DN40 (1½") tot en met DN300 (12") en **MAXIFIT-Koppelingen Extra** van DN100 (4") tot en met DN200 (8").

MAXIFIT-Flensadapters voor alle soorten leidingen van DN50 (2") tot en met DN300 (12") en **MAXIFIT-Eindkappen** van DN80 (3") tot en met DN200 (8").

Tevens zijn **MAXIFIT-Koppelingen, -Flensadapters en -Verloopkoppelingen** beschikbaar voor het verbinden van leidingen vanaf DN350 (14") tot en met DN600 (24").

Zie hiervoor productinformatieblad nr. 030.203/05.03.

- A - **MAXIFIT-Verloopkoppeling**
- B - **MAXIFIT-Flensadapter**
- C - **MAXIFIT-Koppeling**
- D - **MAXIFIT-Koppeling Extra**
- E - **MAXIFIT-Eindkap**

EIGENSCHAPPEN

MAXIFIT-Koppelingen, Koppelingen Extra, -Flensadapters, -Verloopkoppelingen en -Eindkappen hebben een uitwendig diameterbereik tot 25,5 mm. Met één hulpstuk kunnen stalen-, PVC-, gietijzeren-, en asbestcementleidingen met elkaar worden verbonden.

De unieke afdichtingsringen met speciale ribbels rondom zorgen voor een maximale afdichting. Deze afdichtingsringen vereenvoudigen het in elkaar schuiven van de leidingen. Hierdoor wordt wrijving van de leidingen ook met de grootste diameter beperkt. **MAXIFIT-Koppelingen, -Koppelingen Extra, Flensadapters, -Verloopkoppelingen en -Eindkappen** kunnen een hoekverdraaiing aan tot 6° tussen de buizen, hetgeen de verwerking vereenvoudigt en beweging van de leiding ten gevolge van bijvoorbeeld grondverzakking toestaat. Van deze hoekverdraaiing kan gebruik worden gemaakt om leidingen in een bocht te leggen met een grote radius. Hiervoor zijn geen speciale hulpstukken nodig.



PRODUCTINFORMATIE

MAXIFIT-KOPPELINGEN, -KOPPELINGEN EXTRA, -FLENSADAPTERS, -VERLOOPKOPPELINGEN EN -EINDKAPPEN

LEVERING

MAXIFIT-Koppelingen, -Flensadapters en -Verloopkoppelingen zijn leverbaar in de afmetingen DN40 (1½") tot en met DN300 (12") en **MAXIFIT-Koppelingen Extra** van DN100 (4") tot en met DN200 (8").

MAXIFIT-Eindkappen zijn leverbaar in de afmetingen DN80 (3") tot en met DN200 (8").

MAXIFIT-Koppelingen, -Koppelingen Extra, -Flensadapters, -Verloopkoppelingen en -Eindkappen garanderen een werkdruk van 16 bar bij watertoepassingen (testdruk 24 bar) en van 4 bar voor gastoepassingen (testdruk 6 bar).

TOEPASSING

In water-, gas- en rioolleidingen.

VERWERKING

MAXIFIT-Koppelingen, -Koppelingen Extra, -Flensadapters, -Verloopkoppelingen en -Eindkappen worden geassembleerd aangeleverd en zijn direct gereed voor verwerking.

Aanhaalmoment voor de bouten: 55-65 Nm.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

