

UNI-EQUIP AANBOORTOESTEL TYPE "INTRUDER"

Voor het aanboren van stalen, gietijzeren, asbestcementen, PE en PVC gas- en waterleidingen.



Dit universele aanboortoestel is geschikt voor het maken van aanboringen door een aangebouwde afsluiter met draad- of flensaansluiting:

TYPE 90B booras \varnothing 25 mm, met hogedruk afdichting, geschikt tot 15 bar

Ook is het mogelijk om met dit aanboortoestel direct aan te boren door een opgelaste tubelure of aan te boren door zadels voorzien van een spion.

Door de unieke constructie, zoals de veerbelaste gelagerde voeding, is het mogelijk eenvoudig en snel aanboringen te maken in gas- en waterleidingen van staal, gietijzer, asbestcement, PE en PVC.

VOORDELEN

- veerbelaste gelagerde voeding
- hardverchromde of RVS-booras, lengte 500 mm
- bronzen voedingsbus
- draadopname voor frezen d.m.v. adapters
- geschikt tot 15 Bar
- geschikt voor machine-aandrijving
- diameters aanboring $\frac{1}{2}$ " - 2"
- compleet met ratel en opbergkist
- leverbaar met en zonder artreerknop

UNI-EQUIP AANBOORTOESTEL TYPE "INTRUDER"



Adapters voor frees- en booraansluiting

UNF 1/2" x G 3/8"
UNF 1/2" x UNF 1/2"
UNF 1/2" x UNF 5/8"

Bestelnummer 90250



Frezen voor staal en gietijzer

Maat	Opname
1"	G 3/8"
1 1/4"	G 3/8"
1 1/2"	G 3/8"
2"	G 3/8"


Bestelnummer 2550



Adapters voor frees- en booraansluiting

UNF 5/8" x G 3/8"
UNF 5/8" x G 7/8"
UNF 5/8" x UNF 1/2"
UNF 5/8" x UNF 5/8"

Bestelnummer 90200



Gatzagen

Maat	Opname
14 -152 mm	UNF 1/2" UNF 5/8" G 7/8"

Bestelnummer 01M



Adapters uitwendig x inwendig

G 1 1/4" x G 1"
G 1 1/4" x G 1 1/4"
G 1 1/4" x G 1 1/2"
G 1 1/4" x G 2"

Bestelnummer 90400



Boorassen ø 20 mm, ø 16 mm, HV of RVS

Lengte	Opname
500 mm	UNF 1/2"
550 mm	UNF 1/2"
650 mm	UNF 1/2"
750 mm	UNF 1/2"
850 mm	UNF 1/2"
1000 mm	UNF 1/2"

Bestelnummer 90150



Frezen voor kunststof

Maat	Opname
1"	G 3/8"
1 1/4"	G 3/8"
1 1/2"	G 3/8"
2"	G 3/8"



Boorassen ø 25 mm, ø 19 mm, HV of RVS

Lengte	Opname
500 mm	UNF 5/8"
550 mm	UNF 5/8"
650 mm	UNF 5/8"
700 mm	UNF 5/8"
850 mm	UNF 5/8"
1000 mm	UNF 5/8"

Bestelnummer 90100



Frezen voor asbestcement

Maat	Opname
1"	G 3/8"
1 1/4"	G 3/8"
1 1/2"	G 3/8"
2"	G 3/8"

Bestelnummer 2250



Universele aansluitflenzen

Flensmaat	Aansluiting
DN 40+ DN 50	G 1 1/4" inw.
DN 65+ DN 80	G 1 1/4" inw.
DN 80+ DN 100	G 1 1/4" inw.
DN 40 t/m DN 80	G 1 1/4" inw.
DN 150	G 1 1/4" inw.

Bestelnummer 90500

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

