

## C-SCOPE LEIDING- EN KABEL- OPSPORINGSAPPARATUUR



Veilig graven, zeker met machines, betekent dat men moet weten waar de buizen en kabels liggen. Zonder deze kennis kunnen er veel schades en gevaarlijke situaties ontstaan. Met behulp van de **C-SCOPE, type 33** en **type 33XD**, kan op zeer gebruiksvriendelijke wijze de plaats van de leidingen en kabels worden vastgesteld.

### VOORDELEN

- Digitale uitvoering
- Signaalsterktemeter, audio/visueel
- Automatische aan/uit schakelaar
- Gevoeligheidsregelaar
- Gebruiksaanwijzing op het apparaat
- Slagvaste polyethyleen behuizing
- Leverbaar met dieptemeter
- Beschermingsklasse IP65
- Zeer betrouwbaar



### BEDIENING

#### C-SCOPE, type 33

- Aan/uit schakelaar actief bij vasthouden detector
- 3-Standen functieschakelaar
  - P - Power, voor het detecteren van stroomvoerende kabels
  - R - Radio, voor het detecteren van radiosignalen uitstralende geleiders
  - G - Generator, voor het detecteren van geleiders met scansmitter signaal.
- Gevoeligheidsregelaar
- Vervangbare beschermkap

**C-SCOPE, type 33XD** is extra uitgerust met een drukknop voor dieptemeting. De dieptefunctie werkt alleen als deze knop wordt ingedrukt.

#### Display

**C-SCOPE, type 33** geeft de sterkte van het detectie-signaal, de batterijconditie en de zoekstand weer.

**C-SCOPE, type 33XD** geeft als extra de diepte aan.

## C-SCOPE LEIDING- EN KABELOPSPORINGSAPPARATUUR

C-SCOPE, type 33

C-SCOPE, type 33XD

leiding- en kabelopsporingsapparaat

leiding- en kabelopsporingsapparaat voorzien van dieptemeter



SPECIFICATIES	C-SCOPE, Type 33	C-SCOPE, Type 33XD
Detectie diepte	stand P 3 meter	stand P 3 meter
Detectie diepte	stand R 2 meter	stand R 2 meter
Detectie diepte	stand G 3 meter	stand G 3 meter
Detectiebreedte	5% van de diepte	5% van de diepte
Locatie nauwkeurigheid	10% van de diepte	10% van de diepte
Batterijen	8 alkaline AA-cellen (penlite)	8 alkaline AA-cellen (penlite)
Levensduur batterijen	40 uur (bij 20°C)	40 uur (bij 20°C)
Visuele indicatie	meter	meter
Audio indicatie	in volume variabel geluid	in volume variabel geluid
Frequentie	stand P 50 tot 400 Hz.	stand P 50 tot 400 Hz.
Frequentie	stand R 15 tot 20 kHz.	stand R 15 tot 20 kHz.
Frequentie	stand G 33 kHz.	stand G 33 kHz.
Gewicht	3 kg	3 kg
Water- en stofdichtheid	beschermingsklasse IP65	beschermingsklasse IP65

### SIGNAL GENERATOR



De **Signal Generator** is een apparaat dat u in combinatie met beide types van de **C-SCOPE** het perfecte leiding-opsporingsgereedschap biedt. De unieke pulserende zendsignalen die de **Signal Generator** uitzendt worden door de **C-SCOPE** opgevangen. Dit is mogelijk op drie manieren, nl.: conductieve (directe) verbinding, signaaltang en inductieve verbinding.

#### SPECIFICATIES

- |                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| • Volgafstand inductief  | 200 meter                 |
| • Volgafstand conductief | 350 meter                 |
| • Detectiediepte metaal  | 1 meter (groot object)    |
| • Vermogen               | 4 x D cells               |
| • Levensduur batterijen  | 40 uur (bij 20°C)         |
| • Frequentie inductief   | 33 kHz. puls/continu      |
| • Frequentie conductief  | 33 kHz. puls/continu      |
| • Gewicht                | 3,4 kg (incl. batterijen) |

#### ACCESSOIRES

- signaalklem 75 mm
- netvoedingsinjector

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)

[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

Een onderneming van de Imbema Groep.