

DENSOL-PASTA



OMSCHRIJVING

DENSOL-Pasta is een fitterskit voor afdichting van schroefdraadverbindingen in gas- en waterleidingen.

SAMENSTELLING

Een basismateriaal, bestaande uit vaseline en blanke olie in DAB-kwaliteit (Deutsches Arzneimittelbuch).

TOEPASSING

Afdichting van schroefdraadverbindingen in gasleidingen en in warm- en koudwaterleidingen (CV-leidingen).

EIGENSCHAPPEN

- blijvend plastisch, dus geen verlies door uitdroging in de bus
- bestand tegen een druk tot 7 bar
- pasteus
- ongevoelig voor inwerking door gas, gascondensaten en water
- geeft geen schadelijke stoffen, smaak of reuk af aan drinkwater
- behoudt afdichtende eigenschappen na een weinig losdraaien van de verbinding

TECHNISCHE GEGEVENS

- kleur..... crème-beige
- dichtheid..... ca. 1,5 g/cm³
- temperatuurbestendigheid..... -30 °C tot +130 °C

VERWERKING

De schroefdraad dient grondig te worden ontdaan van eventueel aanwezig vocht, vuil, roest, olie (snij-olie) of andere verontreinigingen. De buitendraad omwikkelen met hennep. Vervolgens wordt de pasta in een gelijkmatige, dunne laag op de binnen- en buitendraad aangebracht, waarna de verbinding tot stand kan worden gebracht.

LEVERING

In bussen van 500 gr.
Inhoud per doos 18 bussen.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

