

## DENSOLEEN N8



### OMSCHRIJVING

**DENSOLEEN N8** is een koudverwerkbare wikkelband voor de bescherming van stalen leidingen en hulpstukken.

### SAMENSTELLING

**DENSOLEEN N8** is opgebouwd uit twee lagen butylrubber met daartussen als drager een zeer dunne kunststoffolie.

### TOEPASSING

Afdichting van krimpmoffen in stadsverwarmingsleidingen.

### EIGENSCHAPPEN

- koudverwerkbaar
- volkomen dichte bekleding
- uitstekende hechting op staal en kunststof
- niet aan veroudering onderhevig
- grote dichtheid tegen waterdamp- en zuurstofdiffusie
- bestand tegen chemische en biologische invloeden
- hoge elektrische weerstand
- uiterst soepel en daarom gemakkelijk te verwerken op een ongelijkmatige ondergrond
- wortelingroeiwerend

### TECHNISCHE GEGEVENS

- kleur..... grijs
- dikte van de inlage..... ca. 0,07 mm
- dikte van het butylrubber..... ca. 0,73 mm
- totale dikte..... ca. 0,80 mm
- rek bij breuk (DIN 30672)..... > 250%
- scheursterkte (DIN 53515)..... ca. 20 N/10 mm
- verwerkingstemperatuur..... -10 °C tot +50 °C
- max. bedrijfstemperatuur..... +50 °C
- waterdampdoorlaatbaarheid (DIN 53122)..... < 1.10<sup>-1</sup> g/m<sup>2</sup>.24u (1 laag bij 23 °C)
- zuurstofdoorlaatbaarheid (DIN 53536)..... < 1.10<sup>-4</sup> g/m<sup>2</sup>.24u.Bar (1 laag bij 23 °C)
- doorslagspanningsvastheid..... 5 kV/mm laagdikte + 5 kV extra
- soortelijke omhullingsweerstand (DIN 53482)..... > 10<sup>15</sup> Ohm.cm

### LEVERING

**DENSOLEEN N8** wordt geleverd op rollen met een lengte van 15 m.  
Standaardbreedtes 50 en 100 mm.

Inhoud per doos:

Breedte 50 mm	12 rollen
Breedte 100 mm	6 rollen

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)

[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

