

DENSO-KIT W, WS EN WP



OMSCHRIJVING	DENSO-Kit W, WS en WP zijn blijvend plastische kitsoorten op butylrubber basis. DENSO-Kit W en DENSO-Kit WS zijn vormloos; DENSO-Kit WP is geprofileerd.
SAMENSTELLING	Een plastische niet uithardende kit op basis van butylrubber.
TOEPASSING	Opvulling van holle ruimtes bij stalen leidingen en hulpstukken, die beschermd worden met DENSOLEEN-wikkelband . Bijvoorbeeld opvulling van holle ruimtes en moeilijke overgangen bij flenzen, afsluiters, bochten en T-stukken, de overgang van fabrieksmatig aangebrachte bekleding naar staal van het te beschermen laseinde en opvulling van holle ruimtes bij een beschadigde pijpbekleding, alvorens deze met DENSOLEEN te repareren. Voegafdichting bij civieltechnische constructies, zoals bijv. de aansluiting van staalconstructies, scheidingslaag tussen twee verschillende metalen en afdichting van voorspankanalen in voegen van prefab betonelementen en gresbuizen.
EIGENSCHAPPEN	<ul style="list-style-type: none"> • gemakkelijk met de hand te vervormen • goede hechting op geprimeerd metaal en op fabrieksmatig aangebrachte kunststofbekleding • in hoge mate dampdicht • voldoende vormvast voor bescherming van ondergrondse afsluiters, flenzen etc. • in staat grote bewegingen in de aansluitende constructiedelen op te vangen • anticorrosief
TECHNISCHE GEGEVENS	<ul style="list-style-type: none"> • volumegewicht..... 1,6 • temperatuurbestendigheid..... ca. +50°C • verwerkingstemperatuur..... -10°C tot +50°C
LEVERING	<p>DENSO-Kit W in staven van 1 kg,</p> <ul style="list-style-type: none"> • afmetingen ca. 40 x 60 x 300 mm <p>DENSO-Kit WS in staven van 0,5 kg,</p> <ul style="list-style-type: none"> • afmetingen ca. 50 x 30 x 230 mm <p>DENSO-Kit WP in de afmetingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 x 4 mm, lengte per spoel 2,5 m • 80 x 5 mm, lengte per spoel 5,0 m

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

