

TOK-ARMABIT



OMSCHRIJVING

TOK-ARMABIT is een asfaltwapening. Bij overlaging van asfaltwegen voorkomt **TOK-ARMABIT** het doortrekken van scheuren in de oude asfaltlaag naar de nieuwe asfaltlaag. Tevens voorkomt **TOK-ARMABIT** spoorvorming en geribbeld asfalt.

SAMENSTELLING

TOK-ARMABIT is een glasvezelweefsel, waarop aan de bovenkant een vlies is aangebracht. Bij **TOK-ARMABIT** is het glasvezelweefsel doordrenkt met polymeerbitumen, terwijl aan de onderzijde een dunne kunststoffolie is aangebracht die bij het aanbranden van de bitumen wegsmelt.

TOEPASSING

TOK-ARMABIT wordt toegepast voor het afdichten van scheuren in de oude asfaltlaag, zodat deze scheuren niet kunnen doortrekken in de nieuwe asfaltlaag. Voorts kan **TOK-ARMABIT** worden toegepast voor wapening van het asfalt op plaatsen waar spoorvorming en geribbeld asfalt kunnen ontstaan.

TOK-ARMABIT hoeft niet over de volle wegbreedte te worden aangebracht, doch slechts ter plaatse van de scheurvorming of de spoorvorming.

EIGENSCHAPPEN

TOK-ARMABIT kenmerkt zich door een hoge elasticiteit, een grote treksterkte en een uitstekende hechting op asfalt. Door het relatief lage gewicht kan de verwerking op snelle en eenvoudige wijze plaatsvinden. **TOK-ARMABIT** kan eventueel al worden bereiden vóór de nieuwe asfaltlaag wordt aangebracht.

TECHNISCHE GEGEVENS

- oppervlaktegewicht..... 0,25 kg/m²
- trekkracht in lengte- en dwarsrichting..... 130 kN/m

TOK-ARMABIT

VERWERKINGSMETHODE

Voorbehandeling ondergrond

Bij **TOK-ARMABIT** is een speciale voorbehandeling van de ondergrond niet vereist. **TOK-ARMABIT** kan direct over de oude asfaltlaag worden uitgerold, aangezien het glasweefstel reeds doordrenkt is met bitumen en wel 1,5 kg per m². Aanbevolen wordt om eerst de **TOK-ARMABIT** aan te brengen en daarna op het overige asfalt een laag hechtemulsie aan te brengen.

Verwerking

TOK-ARMABIT wordt ter plaatse van de reparatie met de hand uitgerold en vervolgens aan de onderzijde met een propaanbrander verwarmd, waarbij de afdekfolie wordt weggebrand. Het aandrukken op de ondergrond kan het beste geschieden met een handwals met een hardrubber wiel.

LEVERING

TOK-ARMABIT op rollen van 20 m¹, standaardbreedten 50 en 100 cm.
Afwijkende rolafmetingen op aanvraag leverbaar.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

