

## DENSOLASTIC VT



### OMSCHRIJVING

**DENSOLASTIC VT** is een koudverwerkbare voegvullingsmassa voor asfalt- en betonvlakken en heeft een ETA-toelating (European Technical Approval), nr. ETA-06/0082.

### SAMENSTELING

Tweecomponentige massa op polyurethaanbasis.

### TOEPASSING

**DENSOLASTIC VT** is speciaal ontwikkeld voor afdichting van voegen die volgens de milieuwetgeving bestand moeten zijn tegen inwerking door vloeibare brandstoffen, zoals bijvoorbeeld benzine, dieselolie en kerosine. **DENSOLASTIC VT** voldoet aan de KIWA-beoordelingsrichtlijnen no. BRL-K 781/01 en kan zeer goed worden toegepast voor voegen in betonvlakken, zoals bij tankstations, op vliegvelden, bij bushaltes, taxistandplaatsen etc. Ook toepasbaar op metalen oppervlakken.

### EIGENSCHAPPEN

- koudverwerkbaar
- hardt uit tot een zeer elastische voegvulling
- grote chemische bestendigheid
- ongevoelig voor alle weersinvloeden

### TECHNISCHE GEGEVENS

- kleur.....zwart
- volumegewicht (na uitharding)..... ca. 1500 kg/m<sup>3</sup>
- mengverhouding componenten A : B (gewichtsdelen)..... 4 : 1
- potlife.....ca. 15 minuten\*
- toelaatbare vervorming.....max. 25%
- hardheid..... 18° Shore A
- uithardingstijd..... 24 tot 48 uur\*

\* Verwerkings-/uithardingstijd afhankelijk van temperatuur

