

TOK-ASFALTREPARATIEBAND



OMSCHRIJVING

TOK-Asfaltreparatieband is een bitumineus profiel voor een snelle en goedkope sanering van beschadigde plekken in asfaltwegen. Een betrouwbaar materiaal met plastische eigenschappen en voorzien van een zelfklevende laag, die zorgt voor een optimale aansluiting op de ondergrond.



EIGENSCHAPPEN

- Zelfklevend en daarom snel en eenvoudig te verwerken
- Economische oplossing
- Betrouwbaar materiaal
- Oplosmiddelvrij

LEVERING

TOK-Asfaltreparatieband:

Breedte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (m)	Aantal rollen per doos	Inhoud per doos (m)
40	4	23	3	69

Afmeting per doos: 370 x 370 x 144 mm

TOK-Primer SK wordt geleverd in bussen van 5 liter.

PRODUCTINFORMATIE

TOK-ASFALTREPARATIEBAND

VERWERKING

TOK-Asfaltreparatieband voor het afdichten van scheuren en voegen in asfaltoppervlakken. Tevens is dit materiaal bij uitstek zeer geschikt voor ZOAB-scheurafdekking. **TOK-Asfaltreparatieband** is voorzien van een zelfklevende laag en kan daarom betrouwbaar en snel worden verlegd. **TOK-Asfaltreparatieband** kan op grond van plastische eigenschappen worden ingewalst en hierdoor kunnen beschadigde plekken duurzaam worden afgedicht.

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

De asfaltoppervlakken dienen schoon en droog te zijn. Voorbehandeling van de ondergrond (**TOK-Primer SK**) is niet absoluut noodzakelijk, echter verbetert wel de hechting. Het wordt vooral aanbevolen voor schrale ondergronden. **TOK-Asfaltreparatieband** wordt gelegd op een scheur of in het asfalt en met een wals of door het verkeer ingewalst. Onder bepaalde omstandigheden kan het een voordeel zijn **TOK-Asfaltreparatieband** na het aanbrengen af te strooien. Dit geldt o.a. bij het verleggen bij hoge temperaturen. De omgevings- en verwerkingstemperatuur moet boven 15°C liggen, waarbij het band koudverwerkbaar is. Bij lagere temperaturen wordt geadviseerd gebruik te maken van een brander. **TOK-Asfaltreparatieband** is niet geschikt voor het creëren van voegen en aansluitingen.

OPSLAG

Mits koel opgeslagen, dus beschermd tegen zonlicht, is **TOK-Asfaltreparatieband** minstens 2 jaar houdbaar.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgave, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.
Nijverheidsweg 5-7
Postbus 160
NL-2000 AD Haarlem
Tel.: +31 (0)23-517 24 24
Fax: +31 (0)23-531 74 33
K.v.K.nr.: 34037222
E-mail: info@imbemadenso.nl
www.imbemadenso.nl

Een onderneming van de Imbema Groep.

