

## DENSO TAPE



### OMSCHRIJVING

**DENSO TAPE** is een koudverwerkbare vetbandage voor de bescherming van metaal tegen corrosie.

### SAMENSTELLING

Non-woven, synthetisch weefsel, geïmpregneerd met een vetmassa op basis van petrolatum.

### TOEPASSING

Bescherming van onder- en bovengrondse stalen dienstleidingen, afsluiters en fittingen, trekankers voor damwanden, staalkabels, staal bij voorgespannen beton, bovengrondse staalconstructies etc.

### EIGENSCHAPPEN

- koudverwerkbaar
- blijvend plastisch
- uitstekende hechting op metaal
- bestand tegen inwerking van chemicaliën en bacteriën
- in hoge mate gas- en waterdicht
- volkomen rotting-proof

### TECHNISCHE GEGEVENS

- dikte..... 1,15 mm
- gewicht..... ca. 1,44 kg/m<sup>2</sup>
- temperatuurbestendigheid..... -5 °C tot +55 °C
- verwerkingstemperatuur..... -5 °C tot +45 °C
- doorslagspanningvastheid..... min. 16 kV (bij 55% overlap)
- treksterkte..... 200 N/50 mm
- rek bij breuk..... ca. 10%

### VERWERKING

Alvorens **DENSO TAPE** aan te brengen wordt aangeraden op het goed schoon- en droog-gemaakte metaal een laag **DENSO-PASTE** aan te brengen (uitstrijkvermogen 1 kg per 2-5 m<sup>2</sup>), waarna de **DENSO TAPE** spiraalsgewijs en onder lichte spanning aangebracht dient te worden. Hierbij dient een overlapping van minimaal 50% van de bandbreedte te worden aangehouden. Tenslotte zorgvuldig glad nastrijken met de hand.

### LEVERING

Op rollen met een lengte van 10 m. In de standaardbreedtes 50 en 100 mm.

### VERPAKKING

In kartonnen dozen met inhoud:

- Breedte 50 mm..... 36 rollen
- Breedte 100 mm..... 18 rollen

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

**Imbema Denso B.V.**

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: [info@imbemadenso.nl](mailto:info@imbemadenso.nl)

[www.imbemadenso.nl](http://www.imbemadenso.nl)

