

DENSIT-FOAM NEOPREEN

OMSCHRIJVING

DENSIT-Foam Neopreen is een afdichtingsrubber.

SAMENSTELLING

Geslotencellig chloropreenrubber (Neopreen)

TOEPASSING

DENSIT-Foam Neopreen is zeer geschikt voor afdichting van metaal-, kunststof- en glasconstructies, zoals bijvoorbeeld bij lichtreclame, airconditioning, verwarming, carrosserie- en caravanbouw en beglazingen.

EIGENSCHAPPEN

- waterdicht en weerbestendig
- verouderingsbestendig
- akoestisch en thermisch isolerend
- fijne, regelmatige celstructuur
- blijvend elastisch
- bestand tegen de meeste chemicaliën

TECHNISCHE GEGEVENS

- kleur..... grijs of zwart
- volumieke massa..... 155-175 kg/m³
- samendrukbaarheid..... 15%
- drukvervormingsrest..... 25%
- temperatuurbestendigheid..... -20 °C tot +100 °C

LEVERING

In platen, op stroken en als gestanste delen. Eveneens leverbaar in zelfklevende uitvoering.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

