

KUNSTSTOF-RIJPLATEN

OMSCHRIJVING

Kunststof-rijplaten zijn uitermate geschikt voor het berijdbaar maken van tijdelijke bouwwegen, intern machinetransport, alsmede een hulpmiddel bij het rijden op slechte en zachte ondergrond of als draglineschot.

Kunststof-rijplaten zijn gemaakt van gerecycled polyethyleen. Dit homogene materiaal is sterk en slijtvast. Dankzij de sterkte van het materiaal is het ongevoelig voor breuk en zelfs bij vorst veranderen de eigenschappen niet. Het kunststof heeft een grote chemische bestendigheid.

Niet het gewicht van het voertuig, maar de ondergrond is bepalend voor de dikte van de te gebruiken **Kunststof-rijplaten**.

Indien gewenst kunnen de **Kunststof-rijplaten** van logo en handgrepen worden voorzien.

TECHNISCHE GEGEVENS

- Materiaal: gerecycled polyethyleen
- Belasting: geen beperkingen
- Soortelijk gewicht: 950 kg/m^3 => lichter dan water



EIGENSCHAPPEN

- Hoge slijtvastheid
- Onbreekbaar
- Licht van gewicht, dus ARBO-vriendelijk
- UV-bestendig
- Ongevoelig voor vorst
- Als hout te bewerken

LEVERING

Standaardafmeting:

3120 x 1220 x 10/15/20 mm

4000 x 1000 x 10/15/20 mm

3000 x 1000 x 20 mm

6000 x 2000 x 22 mm

Afwijkende maten op aanvraag.

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl