

DENSYL TAPE



OMSCHRIJVING

DENSYL TAPE is een koudverwerkbare vetbandage met een hogere temperatuurbestendigheid voor de bescherming van metaal tegen corrosie.

SAMENSTELLING

Een non-woven synthetisch weefsel, geïmpregneerd met een vetmassa op basis van petrolatum. **DENSYL TAPE** is speciaal geschikt voor gebruik in een warme omgeving.

TOEPASSING

Bescherming van onder- en bovengrondse stalen dienstleidingen, trekankers voor damwanden, staalkabels, staal bij voorgespannen beton, bovengrondse staalconstructies etc.

EIGENSCHAPPEN

- koudverwerkbaar
- blijvend plastisch
- uitstekende hechting op metaal
- bestand tegen inwerking van chemicaliën en bacteriën
- in hoge mate gas- en waterdicht
- volkomen rotting-proof
- hogere temperatuurbestendigheid

TECHNISCHE GEGEVENS

- dikte..... 1,15 mm
- gewicht..... ca. 1,44 kg/m²
- temperatuurbestendigheid.....-20 °C t/m +70 °C
- verwerkingstemperatuur..... -20 °C t/m +55 °C
- doorslagspanningvastheid.....5 KV per laag
- treksterkte.....200 N/50 mm
- rek bij breuk..... ca. 10%

VERWERKING

Alvorens **DENSYL TAPE** aan te brengen wordt aangeraden op het goed schoon- en drooggemaakte metaal eerst een laag **DENSO-PASTE** aan te brengen (uitstrijkvermogen 1 kg per 2-5 m²), waarna de **DENSYL TAPE** spiraalsgewijs en onder lichte spanning dient te worden gewikkeld. Hierbij dient een overlapping van minimaal 50% van de bandbreedte te worden aangehouden. Tenslotte zorgvuldig glad nastrijken met de hand.

LEVERING

Op rollen met een lengte van 10 m.
In de standaardbreedtes 50 en 100 mm.

VERPAKKING

In kartonnen dozen, inhoud:

Breedte 50 mm..... 36 rollen
Breedte 100 mm..... 18 rollen

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

