

DENSYL MASTIC



OMSCHRIJVING

DENSYL MASTIC is een koudverwerkbare massa op basis van petrolatumvet.

SAMENSTELLING

Petrolatum met toeslagstoffen. **DENSYL MASTIC** bevat geen vluchtige organische bestanddelen.

TOEPASSING

Opvulling van holle ruimtes bij stalen leidingen en hulpstukken, die beschermd worden met **DENSO TAPE** of **DENSYL TAPE**. Bijvoorbeeld opvulling van holle ruimtes en moeilijke overgangen bij flenzen, afsluiters, bochten en T-stukken, alvorens deze met **DENSO TAPE** of **DENSYL TAPE** te omwikkelen. Opvulling van naden etc. in isolatieschalen en afdichting van ruimtes bij doorvoer van (geïsoleerde) leidingen.

EIGENSCHAPPEN

- goede consistentie bij lage en hoge temperaturen
- groot hechtvermogen op metaal
- zeer goede thermische isolatiewaarde

TECHNISCHE GEGEVENS

- kleur..... groen/bruin
- soortelijk volume..... 720 cm³/kg
- vlampunt..... > 180 °C
- verwerkingstemperatuur..... 0 °C tot +70 °C
- bedrijfstemperatuur..... max. +90 °C

LEVERING

In blokken van 3 kg
6 blokken per kartonnen doos = 18 kg

In geëxtrudeerde ronde strips van 330 x 50 mm
In geëxtrudeerde driehoekige strips van 330 x 50 x 50 x 70 mm

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

