

VOEGEN BIJ ASFALTAANSLUITINGEN



TOK®-Band SK

Doel

Aanbrengen van zelfklevende voegband van gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren, voor het aansluiten van nieuw asfalt/oud asfalt*, nieuw asfalt/beton* en nieuw asfalt/staal**, ter voorkoming van inwatering.

Eisen

Leveren van **TOK®-Band SK** of gelijkwaardig.

Het keuringsrapport, volgens ZTV FUG-StB 01 op verzoek tonen.

Producent: DENSO GmbH, Leverkusen

Leverancier: Imbema Denso B.V., Haarlem

Volgens voorschriften leverancier

Loodrecht gemaakte flanken reinigen en goed drogen. De door de producent van de **TOK®-Band SK** voorgeschreven **TOK®-Band SK** goed dekkend aanbrengen en laten drogen. De **TOK®-Band SK**, minimale dikte 10 mm, met de zelfklevende laag stevig in zijn geheel tegen de geprimerde flank drukken. De hoogte van de aan te brengen **TOK®-Band SK** is gelijk aan de maximale hoogte van deklaag plus 5 mm overmaat. Na het aanbrengen van het asfalt het boven het asfalt uitstekende **TOK®-Band SK** direct meewalsen. Bij gietasfalt geen overmaat toepassen.

Loodrechte randen van bijvoorbeeld ingebouwde putten met een staalborstel ontroesten en ontdoen van vuil en vocht.

De voorgeschreven primer aanbrengen en laten drogen.

Vervolgens **TOK®-Band SK**, minimaal 10 mm dik, aanbrengen zoals voorgaand beschreven.

De hoogte van de band is gelijk aan de hoogte van de deklaag.

* dikte voegband 10 mm

** dikte voegband 20 mm

Onze documentatie, productinformatie en adviezen zijn gebaseerd op onze kennis en ervaring op het moment van uitgifte, doch zijn op generlei wijze juridisch bindend. Op al onze leveringen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Imbema Holland B.V. en haar werkmaatschappijen van toepassing, zoals deze zijn gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Haarlem d.d. 15 oktober 1982.

Imbema Denso B.V.

Nijverheidsweg 5-7

Postbus 160

NL-2000 AD Haarlem

Tel.: +31 (0)23-517 24 24

Fax: +31 (0)23-531 74 33

K.v.K.nr.: 34037222

E-mail: info@imbemadenso.nl

www.imbemadenso.nl

